

SAHAR

میکسرهای اسپیرال (آرگو)



۱۰ سال خدمات پس از فروش



۲ سال گارانتی



دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاترازپل صدر، شماره ۱۷۰۹، ساختمان سحر



دفتر فروش: ۰۲۱-۲۲۶۷۴۵۶۵-۸



saharmachinery



www.saharmachinery.com



- قابل ارائه در دو مدل کلیدی (آرگو M) و لمسی (آرگو T)
- توانایی خمیرگیری در مقیاس های کم
- ساخته شده از شاسی و بدنه بسیار مقاوم
- چرخش دیگ در دو جهت ساعتگرد و پاد ساعتگرد
- دارای کمترین مدت زمان خمیرگیری (۸ الی ۱۲ دقیقه)
- طراحی بهینه شاخ اسپیرال جهت یکنواختی بهتر خمیر
- امکان تنظیم سرعت فرآیند خمیرگیری در دو حالت کند و تند
- امکان اتصال آب ورودی شهری جهت افزایش سهولت در خمیرگیری
- بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از معتبرترین برندهای اروپایی
- قابلیت آماده سازی خمیر انواع نان های حجیم و نیمه حجیم و نیز خمیر گروهی از شیرینی ها
- امکان تجهیز میکسر به سیستم اندازه گیری دمای خمیر در مدل های آرگو T به صورت سفارشی
- مجهز به سیستم آبگیری تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم دمای آب ورودی با حجم مشخص در مدل های آرگو T
- دارای سیستم انتقال حرکت با میزان استهلاک بسیار پایین و کم صدا با استفاده از پولی های گوه ای با ریخته گری و بالانس استاتیک دقیق
- ساخت کلیه قطعات در حال تماس با خمیر اعم از شاخ اسپیرال، تیغه، دیگ و درب از جنس استیل با آلیاژ ۳۰۴ مطابق با استانداردهای بین المللی صنایع غذایی
- امکان برنامه دهی به کلیه قسمت های دستگاه شامل میزان ورودی آب یا لیتر و دمای مشخص، تغییر جهت چرخش، میزان سرعت و حتی توقف موقت در مدل های آرگو T
- امکان ساخت درب دیگ بر اساس سلیقه و نیاز مشتری شامل درب های استیل، درب از جنس پلاستیک نشکن و نیز درب های خاص جهت هوادهی بیشتر خمیر (به صورت سفارشی)



مشخصات/نام دستگاه	ظرفیت خمیر (kg)	ظرفیت آرد (kg)	ابعاد دیگ (cm)	ابعاد دستگاه (ارتفاع×عمق×عرض) (cm)	توان مصرفی (kw)	وزن دستگاه (kg)
ARGO M7	۷	۴	۲۸×۱۸	۳۱×۵۵×۵۱	۰٫۳۷	۸۰
ARGO M20	۲۰	۱۲٫۵	۴۰×۲۵	۴۳×۷۸×۷۸	۱٫۱	۲۰۰
ARGO M40/T40	۴۰	۲۵	۵۳×۳۱	۵۷×۱۰۷×۱۱۲	۴٫۱	۳۳۰
ARGO M60/T60	۶۰	۳۷٫۵	۶۰×۳۵	۶۴×۱۱۵×۱۲۴	۴٫۱	۴۷۰
ARGO M80/T80	۸۰	۵۰	۷۰×۳۷	۷۳×۱۲۵×۱۴۵	۷	۵۸۰
ARGO M100/T100	۱۰۰	۶۲٫۵	۷۰×۴۱	۷۳×۱۲۵×۱۴۵	۷	۵۹۰
ARGO M130/T130	۱۳۰	۸۰	۸۰×۴۳	۸۳×۱۳۷×۱۵۵	۸	۷۱۰
ARGO M160/T160	۱۶۰	۱۰۰	۹۰×۴۳	۹۳×۱۵۰×۱۵۶	۹٫۵	۸۸۰
ARGO M200/T200	۲۰۰	۱۲۵	۹۰×۴۷	۹۳×۱۵۰×۱۵۶	۹٫۵	۱۱۶۰
ARGO M250/T250	۲۵۰	۱۵۰	۱۰۰×۴۷	۱۰۴×۱۶۵×۱۵۶	۱۳٫۵	۱۴۷۰